

HTY611DUK

Perhe: Astianpesukone
alituoteryhmä: Astianpesukoneen luukun tyyppi
Estetiikka: Easyline
Sähkövirta: 400 V 3N~ / 18 A / 10 kW / 50 Hz
Leveys (mm): 730
Syvyys (mm): 760
Korkeus: 1520
Syvyys: 420



Estetiikka

Väri: Ruostumaton teräs
Koristeet / erikoisväri: --NA--
Finishing: --NA--
Estetiikka: --NA--
Serie: --NA--
Collaborations: --NA--
Kohokuvioitu etupaneeli: Kyllä
Säätöpaneeli: Easyline

Led väri: Valkoinen
Kahvan tyyppi: Smeg
Logo: Smeg printed
Logon sijainti: Kuvussa
Musta paneeli: Maalattu

Programs

Ohjelmat:
71°C / 60°C - 1' 20"
7- 85°C / 60°C - 2'
85°C / 60°C - 3'
71°C / 60°C - 2' 10"
17- 85°C / 60°C - 4' 10"
85°C / 60°C - 1' 10"

Huuhtelu ja itsepuhdistuva: Kyllä
Max kori/h: 51
Max tiskimäärä / tunti: 1122

Interface

Paneeli: Easyline 2016
Näyttö: 8 lukua
Käynnistyspainike: Kyllä
Suolan lisäämistarpeen ilmoitin: Ei
Huuhteluaineen lisäystarpeen ilmaisin: Kyllä
Pesuaineen lisäystarpeen ilmaisin: Kyllä
Ohjelman edistymisen ilmaisin: Kyllä
Ohjelman päättymisen hälytys: Kyllä
Manuaalinen: Kyllä

Rakennus

Säiliö: Deep drawn
Säiliön rakenne: Doppia parete
Säiliön materiaali: Ruostumaton teräs AISI 304
Tankin suodatin: Ruostumaton teräs
Pesuvarsi: Ruostumaton teräs
Huuhteluvarsi: Ruostumaton teräs
Liesituuletin: Kaksoisseinä
Aquatest järjestelmä: Ei
Tankin tilavuus: 25

Keittimen volyymi: 8
Luce interna: Ei
Nettopaino (kg): 128.000
Säädettävät jalat: 95
Käytettävän tilan korkeus: 1000

Kulutus ja yhteydet

Tankin lämmityselementti: 2200
Lämpöelementti: 9000
Pesupumppu: 1000
Default tila: 10000
Elektronisen yhdistettävyyden vaihtoehto:
230 V~ / 31 A / 7,0 kW /50 Hz
Vedenkulutus: 3.2

Vesiputki: Kylmä 15C
Veden max lämpötila: 60°C
Max veden kovuus: 12°FH - 7°dH

Lisävälineet

Sisäänrakennettu vedenpehmentin: Ei
Peristalttinen pesuaineannostelija: Kyllä, elektroniset säätimet
Peristalttinen tyhjennispumppu: Kyllä, elektroniset säätimet
Termostop: Kyllä
Kemikaalien annostus: gr/lt
Tyhjennispumppu: Kyllä
Tyhjennispumppu: Kyllä
Säiliö: Kyllä
DHR-järjestelmä: Ei
Elektroninen johto: Kyllä 1,8mm
Vesiputki: Kyllä 2 m
Tyhjennispumppu: Yes - 2m
Vesiputken diametri: 16 mm

Tyhjennysletkun halkaisija: 21,5 mm
SHR järjestelmä: Ei
Automaattinen kuivausjärjestelmä: Ei
Luukun automaattinen avaus: Ei
Automaattinen käynnistys: Kyllä, oletustila OFF
Kemikaalien taso: Kyllä, vaihtoehtoinen KITSONLIV
Kaksois kori: Ei
tarjottimien/korien pesuohjelma 600 x 400: Kyllä
Korien pesuohjelmavaihtoehto GN 1530x325 mm: Kyllä
Serfifikaatti: Wras


Vakiovarusteet

Tiskikori: PB60D01
Ruokailuvälinekori: PHOOS03
Litteä kori: PB60G01


Accessories not included



KITSONLIV
Probe level kit




PB50D01
Basket made of polypylene for 18 plates 500x500



PB50G02

Universal basket in polypropylene 500x500



PB60T02

Basket for trays GN1/1 600x500



PHOOS02

Basket in polypropylene for cutlery with 6 compartments



WB50D01

Wire basket for 18 dishes and trays 500X500



WB50G01

Universal wire basket with flat bottom 500x500



WB60D01

Wire basket for 24 dishes 600X500



WB60D02

Wire basket for 24 dishes 600X500



WB60G01

Wire basket with flat bottom 600x500



WB60T03

Wire basket for 5 trays 600x500



WH00C01

Wire insert for cups



WH00S01

Wire insert for 12 small dishes



WT51200SHL

Entry table left side 1200mm



WT51200SHR
Entry table right side 1200mm



WT51200SL
Entry table left side 1200mm



WT51200SR
Entry table right side 1200mm



WT5700SL
Entry table left side 700mm



WT5700SR
Entry table right side 700mm



WTX51200
Exit table both sides 1200mm



WTX51200L
Exit table left side 1200mm



WTX51200R
Exit table right side 1200mm



WTX5700
Exit table both sides 700mm



WTX5700L
Exit table left side 700mm



WTX5700R
Exit table right side 700mm



WTX6700F
Tavolo di entrata/uscita 700mm con aggancio frontale

