

KSEC61XE

Produktkategorie: Dunstabzugshauben

Hood Type: Teil-Integriert

Design: Sichtbare Bedienblende

Filtrierung: Abluftbetrieb

Material: Edelstahl

EAN-Code: 8017709208707



Designlinie

Farbe: Edelstahl

Dekor/Sonderfarbe: n.v.

Designlinie: Neutral

Serie: n.v.

Kooperationen: n.v.

Farbe des Siebdrucks: Schwarz

Markenlogo: Siebdruck

Bedienelemente

Art der Bedienung: Tasten

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen: 3

Technische Eigenschaften

Anzahl der Beleuchtungen: 1

Art der Beleuchtung: LED

Beleuchtungsleistung: 4 W

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0):
230 m³/h

Motorleistung: 125 W

Anzahl der Fettfilter: 2

Art der Fettfilter: Aluminium

Durchmesser für Motoranschluss: 120 mm

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld: 650 mm

Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld: 650 mm

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	190	64
Leistungsstufe 2	220	67
Leistungsstufe 3	235	69

Serienzubehör

Leistung / Energielabel

Jährlicher Energieverbrauch (AEHood): 67,3 kWh/Jahr
 Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): D
 Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): 5.1
 Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): F
 Beleuchtungseffizienz (LEhood): 11 lx/W
 Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): E
 Fettabscheidegrad (GFEhood): 75,1 %
 Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C
 Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 190 m³/h
 Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 235 m³/h
 A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin):
 64 dB (A)
 A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax):
 69 dB (A)

Zeitverlängerungsfaktor (f): 1.8
 Energieeffizienzindex (EEI hood): 94.3
 Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep): 154 m³/h
 Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep): 116 Pa
 Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep): 98 W
 Beleuchtungsleistung: 4 W
 Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
 (Emiddle): 45
 A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa):
 69 dB (A)

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert: 129 W
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge des Netzkabels: 1000 mm

Auch verfügbar

Weitere Farbvarianten: Weiß, Schwarz
 Modelle der weitere Farbvarianten: KSEC61EBE - KSEC61NEE

Accessories not included



KITFC31
 Charcoal filters round Kit 1 piece

