

KSEC66XE

Famiglia: Cappa
Tipologia: Integrata a vista
Design: Con frontalino a vista
Filtraggio: A espulsione
Materiale: Inox
Codice EAN: 8017709203252



Estetica

Colore: Acciaio Inox
Decorazione / Colore Speciale: --NA--
Finitura: Satinato
Estetica: Universale
Serie: --NA--
Collaborazioni: --NA--

Colore serigrafia: Nero
Logo: Serigrafato

Comandi

Regolazione comandi: Tasti

Programmi / Funzioni

N° velocità: 3

Caratteristiche Tecniche

N° di luci: 2
Tipo di Luce: LED
Potenza luce: 4 W
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 245 m³/h
Potenza motore: 125 W
N° di filtri: 2
Filtri antigrasso: Integrati in portafiltro

Diametro imbocco motore: 120 mm
Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 500 mm
Distanza minima installazione da piano cottura gas: 650 mm
Valvola di non ritorno

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m ³ /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	170	64
Velocità 2	210	69
Velocità 3	230	72

Prestazioni / Etichetta Energetica

Efficienza di consumo annuale (AEC): 105,9 kWh/a

Classe di efficienza energetica (EEC): E

Efficienza fluido dinamica (FDE): 5.1
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): F
Efficienza di illuminazione (LE): 2 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC): G
Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 40 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): G
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 170 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 230 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 64 dB(A)
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 72 dB(A)
Fattore di aumento del tempo (F): 1.8
Indice di efficienza energetica: 95.6

Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 128 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 141 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 99 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 8 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 100 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 72 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico: 133 W
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione: 1000 mm

Accessori non inclusi



KITFC31
Charcoal filters round Kit 1 piece

