

## KSEG7XE

**Produktfamilie:** Hætte  
**Hood Type:** Indbygget emhætte med filter  
**Design:** Fuldt indbygget  
**Udsugning:** Uddrivning  
**Elektronisk styring:** Nej  
**Perimetral aspiration:** Nej  
**Materiale:** Rustfrit stål  
**Type af stål:** Børstet  
**EAN-kode:** 8017709203368



### Designlinje

Farve: Rustfrit stål  
Dekoration / Specialfarve: --NA--  
Finishing: Børstet  
Designlinje: Universale  
Serie: --NA--  
Collaborations: --NA--

Farve silketryk: Sort  
Logo: Silketryk

### Betjeninger

Betjeningsindstillinger: Slider

### Programmer/Funktioner

Antal hastigheder: 3  
Intensiv hastighed: Nej  
24-timers luftfilter-funktion: Nej  
Andre funktioner: Nej  
Timerindstillinger: Nej

Andre tilvalg: Nej  
Auto-Vent: Nej

### Tekniske egenskaber

Emhætte uden motor: Nej  
Ekstern motor: Nej  
Antal lamper: 2  
Type af lamper: LED  
Lys effekt: 4 W  
Dæmpningstilstand: Nej  
Maksimal kapacitet frit udtag: 520 m<sup>3</sup>/h  
Motoreffekt: 205 W  
Antal filtre: 2  
Fedtfilter: Aluminium

Kulfiltre medfølger: Nej  
Visning af filterudskiftning: Nej  
Luftudtag: 150 mm  
Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 650  
Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 650  
Kontraventil: Nej

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dB(A)]
Hastighed 1	250	52

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dB(A)]
Hastighed 2	340	59
Hastighed 3	505	69

### Medfølgende tilbehør

---

Fjernbetjening: Nej

Skydedør: Nej

Rørreduktion: Ja

### Ydeevne/energimærke

---

Årligt effektivitet forbrug (AEChood): 90.7

Energieffektivitetsklasse (EØF): D

Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 13.2

Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): D

Belysningens effektivitet (LE): 13

Belysningens effektivitetsklasse (LEC): D

Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 75.1

Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): C

Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin): 250

Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax): 505

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin): 52

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved

maksimumshastighed (SPEmax): 69

Tid, stigningsfaktor (F): 1.5

Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep): 300

Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 245

Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep): 155

Normal effekt på lys-systemet (WI): 8

Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle): 100

Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 69

### Elektrisk tilslutning

---

Stik: Nej

Elektrisk klassificering: 213 W

Spænding: 220-240 V

Frekvens (Hz): 50-60 Hz

Strømforsyning ledningslængde: 1500 mm

### Fås også

---

Alternative farver kan leveres: Nej

### Ekstraudstyr

---

Kulfilter: KITFC142

Kontraventil: KITVENT150

Tilbehørssæt: Nej

Diffusersæt: Nej

### Accessories not included

---

#### **KITVEN150**

No return valve diameter 150 mm

