

KSEG7XE

Produktkategorie: Dunstabzugshauben
Hood Type: Eingebaute Dunstabzugshaube
Design: flächenbündig integrierbar
Filtrierung: Abluftbetrieb
Material: Edelstahl
Art des Edelstahls: Gebürstet
EAN-Code: 8017709203368



Designlinie

Farbe: Edelstahl
Dekor/Sonderfarbe: n.v.
Oberfläche: Gebürstet
Designlinie: Neutral
Serie: n.v.
Kooperationen: n.v.

Farbe des Siebdrucks: Schwarz
Markenlogo: Siebdruck

Bedienelemente

Art der Bedienung: Slider Bedienung

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen: 3

Technische Eigenschaften

Anzahl der Beleuchtungen: 2
Art der Beleuchtung: LED
Beleuchtungsleistung: 4 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0):
520 m³/h
Motorleistung: 205 W
Anzahl der Fettfilter: 2

Art der Fettfilter: Aluminium
Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld: 650 mm
Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld: 650 mm

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	250	52
Leistungsstufe 2	340	59
Leistungsstufe 3	505	69

Serienzubehör

Adapter für Abluft

Leistung / Energielabel

Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood}): 90,7 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): D
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood}): 13.2
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood}): D
Beleuchtungseffizienz (LE_{hood}): 13 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LE_{hood}): D
Fettabscheidegrad (GFE_{hood}): 75,1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE_{hood}): C
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Q_{min}): 250 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Q_{max}): 505 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPE_{min}): 52 dB (A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPE_{max}):

69 dB (A)
Zeitverlängerungsfaktor (f): 1.5
Volumenstrom im Bestpunkt (Q_{bep}): 300 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (P_{bep}): 245 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W_{bep}): 155 W
Beleuchtungsleistung: 8 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (E_{middle}): 100
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (L_{wa}): 69 dB (A)

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert: 213 W
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz
Länge des Netzkabels: 1500 mm

Auch verfügbar

Sonderzubehör

Karbonfilter: KITFC142
Fernbedienung: No
Kaminverlängerung: No
Motoranschluss: No

Luftrückschlagklappe: KITVENT150

Accessories not included

KITVEN150

No return valve diameter 150 mm

