

KSEG7XE

Familia: Campana
Hood Type: Integrada en grupo
Diseño: A scomparsa
Filtración: Extracción
Material: Inox
Tipo de inox: Satinado
Código EAN: 8017709203368



Estética

Color: Acero inoxidable
Decoración/Color especial: --NA--
Acabado: Satinado
Estética: Universale
Serie: --NA--
Collaborations: --NA--

Color serigrafía: Negro
Logo: Serigrafiado

Mandos

Regulación de mandos: Slider

Programas/Funciones

N.º de velocidades: 3

Características técnicas

Nº de Luces: 2
Tipo de Luz: Led
Potencia luz: 4 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 520 m³/h
Potencia motor: 205 W
Nº de Filtros: 2

Filtros antigrasa: Aluminio
Diámetro embocadura motor: 150 mm
Distancia mínima de la encimera eléctrica: 650 mm
Distancia mínima de la encimera de gas: 650 mm

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocidad 1	250	52
Velocidad 2	340	59
Velocidad 3	505	69

Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera

Prestaciones/Etiqueta energética

Consumo anual (AEChood): 90,7 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC): D
Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 13.2
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): D
Clase de eficiencia de iluminación (LE): 13
Eficiencia de iluminación (LEC): D
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 75,1 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin): 250 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax): 505 m³/h
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin): 52 dB(A)
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax): 69 dB(A)

Factor aumento de tiempo (F): 1.5
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 300 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 245 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep): 155 W
Potencia normal sistema de luz (WI): 8 W
Iluminación media sobre la superficie de cocción: 100
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa): 69 dB(A)

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica: 213 W
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50-60 Hz
Largo del cable de alimentación: 1500 mm

Opcionales no incluidos

Filtro de carbón: KITFC142
Válvula de retención: KITVENT150

Accessories not included

KITVEN150

No return valve diameter 150 mm

