

KSEG7XE

Famille: Hotte
Hood Type: Groupe filtrant
Design: Tout intégrable
Type d'aspiration: Evacuation
Matériau: Inox
Type d'inox: Satiné
Code EAN: 8017709203368



Esthétique

Couleur: Inox
 Décoration / Couleur spéciale: --NA--
 Finition: Satiné
 Esthétique: Universelle
 Série: --NA--
 Collaborations: --NA--

Couleur de la sérigraphie: Noir
 Logo: Sérigraphié

Commandes

Type de commandes: Slider

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses: 3

Caractéristiques techniques

Nombre de lampes: 2
 Type d'éclairage: LED
 Puissance de l'éclairage: 4 W
 Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 520 m³/h
 Puissance du moteur: 205 W
 Nombre de filtres: 2
 Filtres anti-graisses: Aluminium
 Diamètre de sortie du moteur: 150 mm

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 650 mm
 Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz: 650 mm

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	250	52
Vitesse 2	340	59
Vitesse 3	505	69

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie

Performance / Etiquette Energétique

Consommation d'énergie annuelle (AEC): 90,7 KWh/a
Classe d'efficacité énergétique: D
Efficacité fluidodynamique (FDE): 13.2
Classe d'efficacité fluidodynamique: D
Efficacité lumineuse (LE): 13
Classe d'efficacité lumineuse: D
Efficacité de filtration des graisses: 75,1 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses: C
Débit d'air à la vitesse minimale: 250 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax): 505 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin): 52 dB(A)
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale

(SPEmax): 69 dB(A)
Facteur d'augmentation du temps (F): 1.5
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 300 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 245 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 155 W
Puissance nominale du système d'éclairage: 8 W
Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle): 100
Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 69 dB(A)

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique: 213 W
Tension (V): 220-240 V
Fréquence (Hz): 50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation (cm): 1500 mm

Egalement disponible

Options non incluses

Filtres à charbon: KITFC142
Télécommande: No
Extension de cheminée: No
Sortie moteur: No

Clapet anti-retour: KITVENT150

Accessories not included

KITVEN150

No return valve diameter 150 mm

