

KSEG7XE

Famiglia: Cappa
Tipologia: Integrata a gruppo
Design: A scomparsa
Filtraggio: A espulsione
Materiale: Inox
Tipo Inox: Satinato
Codice EAN: 8017709203368



Estetica

Colore: Acciaio Inox
Decorazione / Colore Speciale: --NA--
Finitura: Satinato
Estetica: Universale
Serie: --NA--
Collaborazioni: --NA--

Colore serigrafia: Nero
Logo: Serigrafato

Comandi

Regolazione comandi: Slider

Programmi / Funzioni

N° velocità: 3

Caratteristiche Tecniche

N° di luci: 2
Tipo di Luce: LED
Potenza luce: 4 W
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 520 m³/h
Potenza motore: 205 W
N° di filtri: 2

Filtri antigrasso: Alluminio
Diametro imbocco motore: 150 mm
Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 650 mm
Distanza minima installazione da piano cottura gas: 650 mm

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m ³ /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	250	52
Velocità 2	340	59
Velocità 3	505	69

Dotazione Accessori Inclusi

Riduzione tubo

Prestazioni / Etichetta Energetica

Efficienza di consumo annuale (AEC): 90,7 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC): D
Efficienza fluido dinamica (FDE): 13.2
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): D
Efficienza di illuminazione (LE): 13 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC): D
Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 75,1 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 250 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 505 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 52 dB(A)
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 69 dB(A)

Fattore di aumento del tempo (F): 1.5
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 300 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 245 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 155 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 8 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 100 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 69 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico: 213 W
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50-60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione: 1500 mm

Optionals Non Inclusi

Filtri carbone: KITFC142
Valvola di non ritorno: KITVENT150

Accessori non inclusi

KITVEN150

No return valve diameter 150 mm

