

## KSEG7XE

**Produktgruppe:** Vifte  
**Hood Type:** Integrrert vifte  
**Design:** Helintegrrert  
**Uttrekking:** Utdrivning  
**Elektronisk kontroll:** Nei  
**Perimetral aspirasjon:** Nei  
**Materiale:** Rustfritt stål  
**Type stål:** Børstet  
**EAN-kode:** 8017709203368



### Estetisk linje

Farge: Rustfritt stål  
Dekorasjon / spesialfarge: --NA--  
Finishing: Satinert  
Estetikk: Universale  
Serie: --NA--  
Collaborations: --NA--

Farge på silketrykk: Sort  
Logo: Silketrykk

### Kontroller

Kontrollinnstilling: Glidebryter

### Programmer/funksjoner

Antall hastigheter: 3  
Intensiv hastighet: Nei  
24-timers rensfunksjon: Nei  
Annen funksjon: Nei  
Tidsinnstillingsalternativer: Nei

Andre funksjoner: Nei  
Auto-Vent: Nei

### Tekniske egenskaper

Vifte uten motor: Nei  
Fjernstyrt motor: Nei  
Antall lamper: 2  
Type lampe: LED  
Lyseffekt: 4 W  
Dimmermodus: Nei  
Maksimal kapasitet i fri modus: 520 m<sup>3</sup>/h  
Motoreffekt: 205 W  
Antall filtre: 2  
Fettfiltre: Aluminium

Inkl. kullfilter: Nei  
Indikator for filterbytte: Nei  
Luftutløp: 150 mm  
Minste avstand fra elektriskkomfyr: 650  
Minste avstand fra gasskomfyr: 650  
Tilbakeslagsventil: Nei

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 1	250	52

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 2	340	59
Hastighet 3	505	69

### Standardtilbehør

---

Fjernkontroll: Nei  
Skyvedør: Nei  
Rørreduksjon: Ja

### Kapasitets-/energietikett

---

Årlig Effektivt Forbruk (AEC<sub>hood</sub>): 90.7  
Energi effektivitets klasse (EEC): D  
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE): 13.2  
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC): D  
Belysning Effektivitet (LE): 13  
Belysning Effektivitet klasse (LEC): D  
Fett filtreringsutbytte (GFE): 75.1  
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE): C  
Luftflyt ved minimum fart (Q<sub>min</sub>): 250  
Luftmengde ved maksimal hastighet (Q<sub>max</sub>): 505  
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPE<sub>min</sub>): 52

Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPE<sub>max</sub>): 69  
Tidsøkning faktor (F): 1.5  
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP): 300  
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP): 245  
Målt strøm på beste virkningsgrad: 155  
Normal styrke på lyssystem (WI): 8  
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle): 100  
Lydstyrke nivå på høyeste styrke (L<sub>wa</sub>): 69

### Elektrisk tilkobling

---

Støpseltype: Nei  
Elektrisk tilkoblingseffekt: 213 W  
Spenning: 220-240 V  
Frekvens: 50-60 Hz

Lengde på kabel: 1500 mm

### Også tilgjengelig

---

Andre tilgjengelige farger: Nei

### Tilvalg

---

Kullfilter: KITFC142  
Tilbakeslagsventil.: KITVENT150  
Kit med tilbehør: Nei  
Diffuserkit: Nei

### Accessories not included

---

#### **KITVEN150**

No return valve diameter 150 mm

