

KSEG7XE

Familie: Afzuigkap
Hood Type: Geïntegreerd
Design: Volledig integreerbaar
Filtering: Explosie
Elektronische bediening: Nee
Randafzuiging: Nee
Materiaal: Roestvrijstaal
Type roestvrijstaal: Geborsteld
EAN-code: 8017709203368



Esthetiek

Kleur: Roestvrijstaal
Gedecoreerd/ Speciale kleur: --NA--
Finishing: Geborsteld
Esthetiek: Universale
Serie: --NA--
Collaborations: --NA--

Kleur serigrafie: Zwart
Logo: Geëtst

Bediening

Regeling bediening: Slider

Programma's / functies

Aantal snelheden: 3
Snelheid Intensief: Nee
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur): Nee
Overige functies: Nee
Opties tijdprogrammering: Nee

Overige opties: Nee
Auto-Vent: Nee

Technische specificaties

Motorloze afzuigkap: Nee
Remote motor: Nee
Aantal lampen: 2
Type lamp: LED
Vermogen lamp: 4 W
Dimmerfunctie: Nee
Capaciteit P0: 520 m³/h
Vermogen motor: 205 W
No. of filters: 2
Vetfilters: Aluminium

Meegeleverde koolstoffilters: Nee
Indicator vervangen filter: Nee
Diameter ventilatie outlet: 150 mm
Minimum distance from ELECTRIC hob: 650 mm
Minimum distance from GAS hob: 650 mm
Terugslagklep: Nee

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	250	52

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 2	340	59
Snelheid 3	505	69

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening: Nee

Sliding door: Nee

Reductie pijp: Ja

Prestaties / energielabel

Annual Efficiency Consumption (AEC_{hood}): 90,7 KWh/year

Energy efficiency class (EEC): D

Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 13.2

Fluid Dynamic Efficiency class (FDEC): D

Lighting Efficiency (LE): 13 lux/W

Lighting Efficiency Class (LEC): D

Grease Filtering Efficiency (GFE): 75,1 %

Grease Filtering Efficiency Class (GFEC): C

Air flow at minimum speed (Q_{min}): 250 m³/h

Air flow at maximum speed (Q_{max}): 505 m³/h

Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at
minimum speed (SPE_{min}): 52 dB(A)

Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at

maximum speed (SPE_{max}): 69 dB(A)

Time increase factor (F): 1.5

Measured air flow rate at best efficiency point (Q_{bep}): 300 m³/h

Measured air pressure at best efficiency point (P_{bep}): 245 Pa

Measured electric power input at best efficiency point (W_{bep}):
155 W

Nominal Power consumption of the light system (WL): 8 W

Average illumination of the light on the cooking surface
(E_{middle}): 100 lux

Sound power level at highest setting (L_{wa}): 69 dB(A)

Elektrische aansluiting

Stekker: Nee

Aansluitwaarde: 213 W

Spanning: 220-240 V

Frequentie: 50-60 Hz

Lengte voedingskabel: 1500 mm

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren: Nee

Opties niet inbegrepen

Meegeleverde koolstoffilters: KITFC142

Terugslagklep: KITVENT150

Kit toebehoren: Nee

Diffuser kit: Nee

Accessories not included

KITVEN150

No return valve diameter 150 mm

