

KSEG7XE

Produktgrupp: Fläktkåpa
Hood Type: Inbyggd fläkt
Design: Helintegrerad
Filtrering: Utdrivning
Elektronisk kontroll: Nej
Perimetral aspiration: Nej
Material: Rostfritt stål
Typ av stål: Borstad
EAN-kod: 8017709203368



Estetisk linje

Färg: Rostfritt stål
Specialfärger: --NA--
Finishing: Sidenmatt
Estetik: Universale
Serie: --NA--
Collaborations: --NA--

Färg screentryck: Svart
Logga: Med screentryck

Kommandon

Kontroller: Slider

Program/funktioner

Antal hastigheter: 3
Intensiv hastighet: Nej
Reningsfunktion 24 h: Nej
Andra funktioner: Nej
Timer: Nej

Andra tillval: Nej
Auto-Vent: Nej

Tekniska specifikationer

Fläktkåpa utan motor: Nej
Fjärrstyrd motor: Nej
Antal ljuskällor: 2
Typ av lampa: LED
Effekt lampa: 4 W
Dimmer: Nej
Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 520 m³/h
Motoreffekt: 205 W
Antal filter: 2
Fettfilter: Aluminium

Inkluderade kolfilter: Nej
Indikator för filterbyte: Nej
Luftutlopp: 150 mm
Minsta avstånd till elektrisk håll: 650 mm
Minsta avstånd till gashåll: 650 mm
Backventil: Nej

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 1	250	52

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 2	340	59
Hastighet 3	505	69

Standardtillbehör

Fjärrkontroll: Nej
Sliding door: Nej
Röförminskare: Ja

Kapacitet/energietikett

Årlig effektförbrukning (AEC_{hood}): 90.7
Energieffektivitetsklass (EEC): D
Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 13.2
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): D
Ljuseffektivitet (LE): 13
Ljuseffektivitetsklass (LEC): D
Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 75,1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): C
Luftflöde, min.hastighet (Q_{min}): 250 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Q_{max}): 505 m³/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPE_{min}): 52 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid

maxhastighet (SPE_{max}): 69 dB(A)
Tidsökningsfaktor (F): 1.5
Mest effektiva luftflöde (Q_{bep}): 300 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (P_{bep}): 245 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (W_{bep}): 155 W
Ljusets anslutningseffekt (W_I): 8 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E_{middle}): 100
Ljudtryck vid högsta läge (L_{wa}): 69 dB(A)

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt: Nej
Anslutningseffekt: 213 W
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50-60 Hz

Längd matningskabel: 1500 mm

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger: Nej

Extra tillbehör

Kolfilter: KITFC142
Backventil: KITVENT150
Kit med tillbehör: Nej
Diffuser kit: Nej

Accessories not included

KITVEN150

No return valve diameter 150 mm

