

LSP433XIT

Famiglia: Lavastoviglie
Larghezza commerciale: 60 cm
Altezza commerciale: 82 cm
Installazione: Sottotop
N° cesti: 3, con terzo cesto FlexiDuo
Motore: Monofase
Codice EAN: 8017709228606



Programmi / Funzioni

Numero di programmi: 5+5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 65°, 70° °C
Ammollo, Rapido 27', Cristalli, ECO, Normale, Ultraclean, ECO Veloce, Delicato e Veloce, Normale Veloce, Super Veloce

Opzioni

Opzione Enersave,
Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore
Opzione 1/2 carico FlexiZone, Opzione pastiglie FlexiTabs, Opzione Quick Time

Cestelli

Colore cestelli: Grigio	Cestello inferiore con inserti rompi-goccia
Colore componentistica cestelli: Grigio	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30 cm
Maniglia: In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	Colore Componenti Interni: Inserti rompigoggia Verdi, Maniglie Verdi, Placca regolazione su tre livelli secondo cesto Verde, Flexiduo Verde, Planetarium Verde
Cestello superiore: Con inserti fissi	
Regolazione in altezza del cestello superiore: Su tre livelli	
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore: 23,5 cm	
Cestello inferiore: Con inserto abbattibile singolo	

Caratteristiche Tecniche

Comandi: Elettronici	Massima durezza dell'acqua: 100°fH;58°dH
Tipo display: LED esterno	Sistema di asciugatura: A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo
Display:	Protezione vapore: In plastica
Programmazione partenza differita	Materiale vasca: Acciaio inox
Indicazione durata programma	Filtro: Acciaio inox
Indicazione tempo residuo	Elemento riscaldante nascosto
Grafica programmi: Simboli	Cerniere: Bilancianti a fulcro fisso
Indicatore on/off	Piedini regolabili: 7 cm, da 820 a 890 mm
Indicatore esaurimento sale: Spia	Livello di insonorizzazione: Medio
Indicatore brillantante: Spia	Copertura posteriore
Spie di avanzamento programma	Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm): 1146
Indicatore di fine ciclo: A display, con segnale sonoro	Piedino posteriore regolabile da davanti
Sistema di lavaggio: Planetarium	Copertura superiore: In plastica
Terzo irroratore superiore: Singolo	
Decalcificatore: A regolazione elettronica	
Sistema protezione antiallagamento: Acquastop totale	
Alimentazione acqua: Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	

Prestazioni / Etichetta Energetica

Numero coperti: 13

Classe di efficienza energetica: A+++

Rumorosità: 47 dB(A) re 1pW

Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo): 0,81 kWh

Consumo di acqua ciclo (l/ciclo): 9 l

Consumo annuo di energia: 231 kWh/a

Consumo annuo di acqua: 2520 l

Programma di riferimento: ECO

Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min): 190 min

Consumo di energia - stand by off mode: 0,5 W

Consumo di energia - stand by on mode: 0,8 W

Durata in modalità stand-by on (min): 5 min

Collegamento Elettrico

Spina: (F;E) Schuko

Potenza installata: 1800 W

Corrente: 10 A

Tensione: 220-240 V

Tipo di connessione: Monofase

Frequenza: 50 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione: 140 cm

Accessori non inclusi



KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITPL60FABB

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



KITPL60FABN

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



KITPL60FABX

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

