

PM6912WLDR

Incasso: Tradizionale

Dimensione: 90 cm

Alimentazione: Mista

Tipologia: Misto

Codice EAN: 8017709230494

Colore: Nero

Finitura: Vetro

Estetica: Dolce Stil Novo

Serie: --NA--

Materiale: Vetro

Tipo vetro: Ceramico

Bordo vetro: Dritto

Glass on Steel

Griglie: Ghisa

Brucciatori: Smeg Contemporanea

Materiale bruciatori: Alluminio

Trattamento Bruciatori: Black Ceram

Tipo di regolazione comandi: Manopole

Slider

Posizione comandi: Frontale

N° manopole: 1

Colore manopole: Nero

Finiture: Rame

Colore serigrafia: Grigio

Altri colori disponibili: Inox



Programmi / Funzioni

Numero totale di zone di cottura: 5

Numero zone di cottura gas: 1

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 4

Numero Zone Flessibili: 2

Tasto principale on/off

Livelli di potenza: 9

Opzioni

Tipologia Zona Flessibile: MultiZone

Opzione Multizone

Funzione automatica di mantenimento bollore

Funzione automatica di mantenimento del calore

Funzione automatica di cottura a basse temperature

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 4

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Show Room Demo

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Selezione rapida dei livelli

Caratteristiche Tecniche

Centrale sinistra - Gas - Ultrarapido - 6.00kW

Posteriore centrale - Induzione - Multizone - 2.10kW - Booster 3.60kW - 18.0x23.0 cm

Anteriore centrale - Induzione - Multizone - 2.10kW - Booster 3.60kW - 18.0x23.0 cm



Posteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10kW - Booster 3.60kW - 18.0x23.0 cm

Anteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10kW - Booster 3.60kW - 18.0x23.0 cm

Multizona centrale - Booster 3.60 W - 385x230 cm

Multizona destra - Booster 3.60 W - 385x230 cm

Adattamento automatico al diametro della pentola

Indicatore calore residuo

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm

Protezione da accensione accidentale

Rilevamento Automatico posizione pentola e comando

Valvolatura di sicurezza

Accensione rapida sotto manopola

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Dotazione Accessori Inclusi

Griglia in ghisa per Wok: 1

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

Corrente: 33 A

Tensione (V): 220-240 V

Tensione 2 (V): 380-415 V

Tipo cavo elettrico: Monofase

Frequenza: 50/60 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione: 120 cm

Collegamento Gas

Tipo di gas:

G20 Gas naturale

Collegamento gas: Cilindrico

Altri ugelli gas inclusi:

G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi: Conico

Dati nominali di collegamento gas: 6000 W

Accessori non inclusi



GRW

Griglia riduzione wok



LGCN

Listello di giunzione in acciaio inox, da 475 a 495 mm



TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



WOKGHU

Riduzione per pentola WOK



