

## SF561B

**Famiglia:** Forno

**Categoria:** 60 cm

**Fonte di calore:** Elettrico

**Alimentazione:** Elettrico

**Metodo di Cottura:** Ventilato

**Controllo forno:** Elettromeccanico

**Codice EAN:** 8017709181949



### Estetica

---

Estetica: Selezione

Serie: --NA--

Colore: Bianco

Design: Piatto

Materiale: Materiale Verniciato

Tipo vetro: Clear1

Colore serigrafia: Grigio

Tipo serigrafia: Simboli

Porta: Tuttovetro

Maniglia: Restyling Selezione

Colore maniglia: Bianco

Logo: Serigrafato

### Programmi / Funzioni

---

N° funzioni di cottura: 6

Funzioni cottura tradizionali

### Comandi

---

Regolazione comandi: Manopole

N° manopole: 3

Manopole: Restyling Selezione

Colore manopole: Bianco

## Opzioni

---

Programmatore Tempo: Elettromeccanico  
Opzioni di programmazione tempo: Fine cottura con spegnimento automatico  
Contaminuti

Allarme acustico di fine cottura

## Caratteristiche Tecniche

---

Regolazione della temperatura: Elettromeccanico  
Temperatura minima: 50 °C  
Temperatura massima: 250 °C  
Materiale della cavità: Smalto Ever Clean  
N° di ripiani: 4  
Tipo di ripiani: Telai in metallo  
Ventola: Singola  
N° di luci: 1  
Tipo di Luce: Alogene  
Potenza luce: 40 W  
Resistenza suola - Potenza: 1200 W  
Resistenza cielo - Potenza: 1000 W  
Resistenza grill - Potenza: 1700 W  
Resistenza grill largo - Potenza: 2700 W

Porta: a temperatura controllata  
Porta smontabile  
Porta interna tuttovetro  
Vetro interno removibile  
N° vetri porta totale: 3  
N° vetri porta termoriflettenti: 1  
Termostato di sicurezza  
Sistema di raffreddamento: Tangenziale  
Condotto di Raffreddamento: Singolo  
Dimensioni utili interno cavità (hxlxp): 316x460x412 mm

## Prestazioni / Etichetta Energetica

---

Classe di efficienza energetica: A  
Classe di efficienza energetica (2002/40/CE): B  
Volume netto della cavità: 61 l  
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1,15 kWh  
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0,85 kWh  
Numero di cavità: 1

Indice di efficienza energetica: 104,9 %  
Volume lordo della cavità: 68 l

## Dotazione Accessori Inclusi

---

Griglia con stop: 1  
Bacinella smaltata (40 mm): 1

## Collegamento Elettrico

---

Tensione: 220-240 V  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W  
Corrente: 13 A  
Frequenza: 50/60 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione: 115 cm

## Accessori non inclusi

---



**BN620-1**  
Bacinella smaltata, profondità 20mm



**BN640**  
Bacinella smaltata, profondità 40mm

**BNP608T**

Bacinella teflonata, profondità 8mm, da posizionare sulla griglia

**BVG**

Bacinella in vetro, Griglia interna in acciaio, Profondità 40mm

**GT1P-2**

Guide telescopiche ad estrazione parziale su un livello, per forni con telai laterali in metallo. Lunghezza 355.5, estrazione 285 mm. Materiale: Acciaio AISI 430 lucido.

**GT1T-2**

Guide telescopiche ad estrazione totale su 1 livello. Per forni con telai laterali in metallo Lunghezza 355.5, estrazione 418.5 mm Materiale: acciaio AISI 430 lucido.

**PALPZ**

Paletta per pizza con manico ripiegabile LARGHEZZA: 315mm LUNGHEZZA: 325mm

**PPR2**

Pietra pizza rettangolare senza manici. Dimensioni: L42 x H1,8 x P37,5 cm.

**PR3845X**

Acciaio inox antimpronta. Accessorio utilizzato per coprire la sezione di mobile in caso di installazione a colonna di due o più forni.

**PRTX**

Pietra pizza tonda diametro 35cm con 2 manici. Non adatta ai forni a microonde.

**SFLK1**

Child lock

**SMOLD**

Set con 7 stampi in silicone per gelati, ghiaccioli, ghiaccio e per porzionare i cibi. Utilizzabili da -60°C a +230°C

