



SF6390XE

Familia de producto: Horno

Categoría: 60 cm

Sistema de cocción: Eléctrico

Alimentación: Eléctrico

Método de cocción: Termoventilado

Sistema de limpieza: Vapor Clean

Control horno: Electrónico

EAN Código: 8017709212155



Estética

Estética: Clásica

Serie: --NA--

Decoración/Color especial: --NA--

Acabado: Anti-huellas

Color: Acero inoxidable

Collaborations: --NA--

Diseño: Plato

Material: Inox

Tipo de inox: Satinado

Tipo de vidrio: Nerovista

Color serigrafía: Negro

Tipo de serigrafía: Símbolos

Puerta: Con 2 bandas horizontales

Tirador: Clásica

Color del tirador: Inox

Logo: Embutido

Programas/Funciones

Número de funciones de cocción: 9

Programas automáticos: 20

Funciones de cocción tradicionales

Otras funciones

Funciones de limpieza

Mandos

Tecnología Display: LCD

Generación Display: 1st

Ajustes: Mandos

N.º de mandos: 2

Mandos: Clásica

Color mandos: Efecto inox

Opciones

Programador de tiempo: Electrónico
Opciones de programación tiempo: Inicio programado y fin de cocción
Cuentaminutos
Alarma acústica de fin de cocción
Opción de limitador de potencia
Bloqueo de teclas/Modo seguridad para niños

Otras funciones: Mantener temperatura, Eco light
Opción Show Room Demo
Pre-calentamiento rápido

Características técnicas

Regulación de la temperatura: Electrónica
Temperatura mínima: 30 °C
Temperatura máxima: 280 °C
Material de la cavidad: Esmalte Ever Clean
N.º de estantes: 5
Tipo de estantes: Bastidores de metal
N.º de luces: 2
Tipo de Luz: Halógenas
Potencia luz: 40 W
Encendido de la luz al abrir la puerta
Resistencia inferior - Potencia: 1200 W
Resistencia superior - Potencia: 1000 W
Resistencia grill - Potencia: 1700 W
Resistencia grill ancho - Potencia: 2700 W
Resistencia circular - Potencia: 2000 W
Puerta: Fría

Puerta desmontable
Puerta interna de vidrio
Vidrio interno desmontable
N.º de vidrios de puerta total: 4
N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 3
Bisagras Soft Close
Termostato de seguridad
Interrupción de resistencias al abrir la puerta
Sistema de enfriamiento: Tangencial
Conducto de enfriamiento: Individual
Reducción velocidad de sistema de enfriamiento
Dimensiones útiles interior cavidad (axlxp): 360x460x425 mm

Prestaciones/Etiqueta energética

Clase eficiencia energética: A+
Clase de eficiencia energética: A
Volumen útil: 70 l
Consumo de energía de función de calentamiento por convección natural: 1,09 kWh
Consumo de energía de función de calentamiento por convección forzada: 0,68 kWh

Nº de cavidades: 1
Índice de eficiencia energética: 81 %
Volúmen bruto: 79 l

Equipo accesorios incluidos

Rejilla con stop posterior: 1
Rejilla inserción bandeja: 1
Bandeja esmaltada tradicional (20 mm): 1
Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1

Guías telescópicas de extracción parcial: 1

Conexión eléctrica

Tensión: 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 3000 W
Corriente: 13 A
Frecuencia: 50/60 Hz

Largo del cable de alimentación: 115 cm

Accessories not included



BN620-1
Enamelled tray, 20mm deep



BN640
Enamelled tray, 40mm deep



BNP608T
Teflon-coated tray, 8mm depth, to be placed on the grid



BVG
Glass tray and stainless steel grid, 40mm deep



GT1P-2
Partially extractable telescopic guides (1 level) for ovens with metal frames. Length: 355.5 mm, extraction: 285 mm.
Material: Stainless steel AISI 430 polished.



GT1T-2
Totally extractable telescopic guides (1 level) for ovens with metal frames. Length: 355.5 mm, extraction: 418.5 mm.
Material: Stainless steel AISI 430 polished.



PALPZ
Pizza shovel with fold away handle width: 315mm length : 325mm



PC68-1
Set of catalytic panels, 5 levels, 2 lamps



PPR2
Refractory pizza stone without handles. Squared shaped stone: L42 x H1,8 x D37,5 cm. Suitable also for gas ovens, to be put on the griddle.




PR3845X
Antifingerprint stainless steel. Cover for furniture in column installation of more ovens



PRTX
Refractory pizza stone with handles. D=35cm Not suitable for microwave ovens. Suitable for gas ovens, to be put on the griddle.



SFLK1
Child lock



SMOLD
Set of 7 silicone moulds for ice creams, ice lollies, pralines, ice cubes or to portion food. Usable from -60°C to +230°C

