

ST22123

Familia: Lavavajillas

Ancho comercial: 60 cm

Altura comercial: 82 cm

Instalación: Integración total

Tercer cesto superior portacubiertos

Código EAN: 8017709244088



Programas/Funciones

Número de programas: 5

Temperaturas de lavado: 38°, 50°, 65°, 70° °C

Remojo, Rapid 27', Eco, Normal, Ultraclean

Opciones

Opción de inicio retardado: 3-6-9 ore, con remojo automático

Opción pastillas FlexiTabs

Cestos

Color cestos: Gris

Color componentes cestos: Gris

Cesto superior: con inserciones fijas

Regulación en altura del cesto superior: De estración, sobre 2 niveles

Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior: 23,5 cm

Cesto inferior: Con inserto fijo

Cesto inferior con insertos rompegotas

Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior: 30 cm

Color componentes internos: Insertos anti-goteo gris, Orbital verde

Características técnicas

Mandos: Electrónicos

Gráficos programas: Símbolos

Indicador on/off

Indicador sal: Visor óptico

Indicador abrillantador: Visor óptico

Indicador de fin de ciclo: Señal sonoro

Sistema de lavado: Orbital

Tercer aspersor superior: Individual

Descalcificador: A regulación electrónica

Sistema de protección anti-fugas de agua: Acquastop único

Alimentación agua: Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%

Máxima dureza del agua: 100°fH;58°dH

Sistema de secado: Por condensación natural

Protección vapor: De plástico

Material de la cuba: Acero inoxidable

Filtro: Acero inoxidable

Resistencia oculta

Bisagras: Bisagra fija

Min. and max. frontal panel weight: 2 - 7 kg

Pies regulables: 7 cm, de 820 a 890 mm

Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm): 1146

Pie posterior regulable frontalmente

Cubierta superior: De plástico

Prestaciones/Etiqueta energética

Número de cubiertos: 12

Clase de eficiencia energética: A+

Rumorosidad: 47 dB(A) re 1pW

Consumo de energía por ciclo (kWh/ciclo): 1,01 kWh

Consumo de agua ciclo (l/ciclo): 8,5 l

Consumo anual de energía: 286 kWh/a

Consumo anual de agua: 2380 l

Programa de referencia: ECO

Duración total de un ciclo del programa de referencia (min): 195 min

Consumo de energía - stand by off mode: 0,02 W

Consumo de energía - stand by on mode: 0,8 W

Duración en modalidad stand-by on (min): 5 min

Conexión eléctrica

Enchufe: (F;E) Schuko

Potencia instalada: 1800 W

Corriente: 10 A

Tensión: 220-240 V

Tipo de conexión: Monofásico

Frecuencia: 50 Hz

Largo del cable de alimentación: 140 cm

Accessories not included



KIT6CX

Classic aesthetics stainless steel panel with 14 mm. handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.



KITPL60FABB

Toekick Kit in White colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60FABN

Toekick Kit in Black colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60FABX

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: length mt. 2

