

ST2FABPK

Famille: Lave-vaisselle
Largeur commerciale: 60 cm
Hauteur commerciale: 82 cm
Type d'installation: Sous-plan
Nombre de paniers
Code EAN: 8017709232443



Programmes / Fonctions

Nombre de programmes: 5 + 4 programmes rapides
Températures de lavage: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C
Trempage, Rapid 27', Verres, ECO, ECO rapide, Normal rapide, Auto 60-70, Court & Intensif, Super

Options

Option EnerSave, économie d'énergie,
Option départ différé: Jusqu'à 9 heures, avec trempage automatique
Option 1/2 charge distribuée FlexiZone, Option pour tablettes FlexiTabs, Quick Time option

Paniers

Couleur des paniers: Inox
Couleur des supports des paniers: Coordiné à l'esthétique externe
Poignée: En plastique avec insert inox sur panier inférieur et supérieur
Panier supérieur: Avec inserts centraux fixes
Panier supérieur réglable en hauteur: Sur trois niveaux
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur: 23,5 cm

Panier inférieur: Avec double inserts abattables
Insert casse gouttes dans le panier inférieur
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur: 30 cm
Couleur supports internes: Inserts casse-goutte gris, Poignées grises, Plaque de réglage sur trois niveaux du deuxième panier grise, Planétaire gris

Caractéristiques techniques

Commandes: Electroniques
Type d'afficheur: 1 chiffre
Afficheur:
Programmation départ différé
Pictogrammes des programmes: Symboles
Indicateur On/Off
Voyant de sel: Témoin
Voyant de liquide de rinçage: Témoin
Indicateur de fin de cycle: Signal sonore
Système de lavage: Planétaire
Douchette d'aspersion: Simple
Adoucisseur d'eau: Avec réglage électronique
Capteur optique Aquatest
Système de sécurité dégâts des eaux: Stop-Aqua total
Alimentation d'eau: Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%
Dureté maximale de l'eau: 100°fH;58°dH

Système de séchage: A condensation naturelle, avec système EnerSave d'ouverture automatique de la porte à la fin du cycle
Protection vapeur: En tôle métallique
Matériau de la cuve: Inox
Filtre: Inox
Elément chauffant hors cuve
Charnières: Charnières équilibrées à pivot fixe
Pieds réglables: 7 cm, de 820 à 890 mm
Joints supplémentaires avec plaque supérieure en inox
Panneau arrière
Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm): 1146
Pied arrière réglable à l'avant
Top: En plastique

Performance / Etiquette Energétique

Nombre de couverts: 13

Classe énergétique: A+++

Niveau sonore: 43 dB(A) re 1pW

Consommation d'énergie par cycle (kWh/cycle): 0,81 kWh

Consommation d'eau par cycle (l/cycle): 8,5 l

Consommation d'énergie annuelle: 230 kWh/a

Consommation d'eau annuelle: 2380 l

Programme de référence: Eco

Durée du cycle du programme de référence (min): 170 min

Consommation d'énergie - mode stand by off: 0,02 W

Consommation d'énergie - mode stand by on: 0,8 W

Durée du mode stand by on (min): 5 min

Raccordement électrique

Type de prise: (F;E) Schuko

Puissance nominale (W): 1800 W

Intensité (A): 10 A

Tension (V): 220-240 V

Type de connexion: Monophasé

Fréquence (Hz): 50 Hz

Longueur du câble d'alimentation électrique (cm): 140 cm

Accessories not included



KIT6FIL

stainless steel panel with Canali handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.



KITGH

Kit 2 supports for glasses on feet, to place in the lower basket. Compatible with the models with foldable supports in the lower basket.



KITPL60FABB

Toekick Kit in White colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60FABN

Toekick Kit in Black colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60FABX

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: length mt. 2

