

STA6443-3

Famille: Lave-vaisselle
Largeur commerciale: 60 cm
Hauteur commerciale: 82 cm
Type d'installation: Tout intégrable
Nombre de paniers
Moteur: Mono-phasé
Code EAN: 8017709202217



Programmes / Fonctions

Nombre de programmes: 5 + 5 programmes rapides
Températures de lavage: 38°, 45°, 50°, 65°, 70° °C
Trempeage, Rapid 27', Verres, ECO, Normal, Ultraclean, ECO rapide, Délicat rapide, Normal rapide, Court & Intensif

Options

Option EnerSave, économie d'énergie,
Option départ différé: Jusqu'à 24 heures, avec trempeage automatique
Option 1/2 charge distribuée FlexiZone, Option pour tablettes FlexiTabs, Quick Time option

Paniers

Couleur des paniers: Gris
Couleur des supports des paniers: Gris
Poignée: Panier supérieur et inférieur
Panier supérieur: Avec inserts centraux fixes
Panier supérieur réglable en hauteur: Sur trois niveaux
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur: 23,5 cm

Panier inférieur: Avec double inserts abattables
Insert casse gouttes dans le panier inférieur
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur: 30 cm

Caractéristiques techniques

Commandes: Electroniques
Type d'afficheur: 3 chiffres
Afficheur:
Programmation départ différé
Pictogrammes des programmes: Symboles
Indicateur On/Off
Voyant de sel: Témoin
Voyant de liquide de rinçage: Témoin
Indicateur de fin de cycle: Signal sonore
Système de lavage: Orbital
Douchette d'aspersion: Simple
Adoucisseur d'eau: Avec réglage électronique
Système de sécurité dégâts des eaux: Stop-Aqua total
Alimentation d'eau: Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%
Dureté maximale de l'eau: 100°fH;58°dH
Système de séchage: A condensation naturelle, avec système EnerSave d'ouverture automatique de la porte à la fin du cycle
Protection vapeur: En plastique
Matériau de la cuve: Inox

Filtre: Inox
Elément chauffant hors cuve
Charnières: Charnières équilibrées à pivot variable
Min. and max. frontal panel weight: 2 - 9 kg
Installation en colonne
Pieds réglables: 7 cm, de 820 à 890 mm
Niveau d'isolation: Top
Joints supplémentaires avec plaque supérieure en inox
Panneau arrière
Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm): 1146
Pied arrière réglable à l'avant
Top: En plastique

Performance / Etiquette Energétique

Nombre de couverts: 13

Classe énergétique: A+++

Niveau sonore: 43 dB(A) re 1pW

Consommation d'énergie par cycle (kWh/cycle): 0,81 kWh

Consommation d'eau par cycle (l/cycle): 8,5 l

Consommation d'énergie annuelle: 230 kWh/a

Consommation d'eau annuelle: 2380 l

Programme de référence: Eco

Durée du cycle du programme de référence (min): 170 min

Consommation d'énergie - mode stand by off: 0,02 W

Consommation d'énergie - mode stand by on: 0,8 W

Durée du mode stand by on (min): 5 min

Raccordement électrique

Type de prise: (F;E) Schuko

Puissance nominale (W): 1800 W

Intensité (A): 10 A

Tension (V): 220-240 V

Type de connexion: Monophasé

Fréquence (Hz): 50 Hz

Longueur du câble d'alimentation électrique (cm): 140 cm

Accessories not included



KIT6CX

Porte inox pour Lave-vaisselle Tout intégrable 60 cm hauteur 82 cm, poignée "Classica"



KITGH

Kit 2 supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.



KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

