

STL66322L

Familia: Lavavajillas

Ancho comercial: 60 cm

Altura comercial: Maxi, 86 cm

Instalación: Integración total

Tercer cesto superior portacubiertos

Código EAN: 8017709244569



Programas/Funciones

Número de programas: 5+5 programa rápido

Temperaturas de lavado: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C

Remojo, Rapid 27', Cristales, Eco, Normal, Ultraclean, ECO rápido, Delicado y rápido, Normal rápido, Fuerte y rápido

Opciones

Opción de ahorro energético EnerSave,

Opción de inicio retardado: Hasta 24 horas, con remojo automático

Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone, Opción pastillas FlexiTabs, Quick Time option

Cestos

Color cestos: Gris

Color componentes cestos: Gris

Tirador: En cesto inferior y superior

Cesto superior: con inserciones fijas

Regulación en altura del cesto superior: En tres niveles

Upper basket with EasyGlide System

Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior: 23,5 cm

Cesto inferior: con doble inserto abatible

Cesto inferior con insertos rompegotas

Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior: 35 cm

Color componentes internos: Insertos anti-goteo gris, Tirador en gris, Placa para regulación de la segunda cesta en 3 niveles en gris, Orbital verde

Características técnicas

Mandos: Electrónicos

Tipo de pantalla: 3 dígitos

Pantalla:

programación de inicio retardado

Indicador duración programa

Indicador tiempo residual

Gráficos programas: Símbolos

Indicador sal: Testigo

Indicador abrillantador: Testigo

Indicador de fin de ciclo: Luz a pavimento, ActiveLight

Sistema de lavado: Orbital

Tercer aspersor superior: Individual

Descalcificador: A regulación electrónica

Sistema de protección anti-fugas de agua: Acquastop total

Alimentación agua: Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%

Máxima dureza del agua: 100°fH;58°dH

Sistema de secado: Por condensación natural, con sistema EnerSave de apertura automática de la puerta a final ciclo

Protección vapor: De plástico

Material de la cuba: Acero inoxidable

Filtro: Acero inoxidable

Resistencia oculta

Bisagras: Equilibrio automático, deslizante, FLEXIFIT

Min. and max. frontal panel weight: 2 - 10 kg

Pies regulables: 7 cm, de 860 a 930 mm

Cubierta posterior

Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm): 1186

Pie posterior regulable frontalmente

Cubierta superior: De plástico

Prestaciones/Etiqueta energética

Número de cubiertos: 13

Clase de eficiencia energética: A+++

Rumorosidad: 42 dB(A) re 1pW

Consumo de energía por ciclo (kWh/ciclo): 0,81 kWh

Consumo de agua ciclo (l/ciclo): 8,5 l

Consumo anual de energía: 230 kWh/a

Consumo anual de agua: 2380 l

Programa de referencia: ECO

Duración total de un ciclo del programa de referencia (min): 170 min

Consumo de energía - stand by off mode: 0,02 W

Consumo de energía - stand by on mode: 0,8 W

Duración en modalidad stand-by on (min): 5 min

Conexión eléctrica

Enchufe: (F;E) Schuko

Potencia instalada: 1800 W

Corriente: 10 A

Tensión: 220-240 V

Tipo de conexión: Monofásico

Frecuencia: 50 Hz

Largo del cable de alimentación: 140 cm

Accessories not included



KIT86CXF

Classic aesthetics stainless steel panel with 14 mm. handle, specific for fully integrated dishwasher H86 with Flexifit hinges



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

