

STL66322L

Famille: Lave-vaisselle

Largeur commerciale: 60 cm

Hauteur commerciale: 86 cm

Type d'installation: Tout intégrable

Nombre de paniers

Code EAN: 8017709244569



Programmes / Fonctions

Nombre de programmes: 5 + 5 programmes rapides

Températures de lavage: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C

Trempage, Rapid 27', Verres, ECO, Normal, Ultraclean, ECO rapide, Délicat rapide, Normal rapide, Court & Intensif

Options

Option EnerSave, économie d'énergie,

Option départ différé: Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique

Option 1/2 charge distribuée FlexiZone, Option pour tablettes FlexiTabs, Quick Time option

Paniers

Couleur des paniers: Gris

Couleur des supports des paniers: Gris

Poignée: Panier supérieur et inférieur

Panier supérieur: Avec inserts centraux fixes

Panier supérieur réglable en hauteur: Sur trois niveaux

Panier supérieur coulissement facile EasyGlide

Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur: 23,5 cm

Panier inférieur: Avec double inserts abattables

Insert casse gouttes dans le panier inférieur

Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur: 35 cm

Couleur supports internes: Inserts casse-goutte gris, Poignées grises, Plaque de réglage sur trois niveaux du deuxième panier grise, Orbital Vert

Caractéristiques techniques

Commandes: Electroniques

Type d'afficheur: 3 chiffres

Afficheur:

Programmation départ différé

Indication durée du programme

Indication temps résiduel

Pictogrammes des programmes: Symboles

Voyant de sel: Témoin

Voyant de liquide de rinçage: Témoin

Indicateur de fin de cycle: Lumière au sol, Active Light

Système de lavage: Orbital

Douche d'aspersion: Simple

Adoucisseur d'eau: Avec réglage électronique

Système de sécurité dégâts des eaux: Stop-Aqua total

Alimentation d'eau: Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%

Dureté maximale de l'eau: 100°fH;58°dH

Système de séchage: A condensation naturelle, avec système

EnerSave d'ouverture automatique de la porte à la fin du cycle

Protection vapeur: En plastique

Matériau de la cuve: Inox

Filtre: Inox

Élément chauffant hors cuve

Charnières: Équilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe, FLEXIFIT

Min. and max. frontal panel weight: 2 - 10 kg

Pieds réglables: 7 cm, de 860 à 930 mm

Panneau arrière

Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm): 1186

Pied arrière réglable à l'avant

Top: En plastique

Performance / Etiquette Energétique

Nombre de couverts: 13

Classe énergétique: A+++

Niveau sonore: 42 dB(A) re 1pW

Consommation d'énergie par cycle (kWh/cycle): 0,81 kWh

Consommation d'eau par cycle (l/cycle): 8,5 l

Consommation d'énergie annuelle: 230 kWh/a

Consommation d'eau annuelle: 2380 l

Programme de référence: Eco

Durée du cycle du programme de référence (min): 170 min

Consommation d'énergie - mode stand by off: 0,02 W

Consommation d'énergie - mode stand by on: 0,8 W

Durée du mode stand by on (min): 5 min

Raccordement électrique

Type de prise: (F;E) Schuko

Puissance nominale (W): 1800 W

Intensité (A): 10 A

Tension (V): 220-240 V

Type de connexion: Monophasé

Fréquence (Hz): 50 Hz

Longueur du câble d'alimentation électrique (cm): 140 cm

Accessories not included



KIT86CXF

Classic aesthetics stainless steel panel with 14 mm. handle, specific for fully integrated dishwasher H86 with Flexifit hinges



KITGH

Kit 2 supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.



KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: length mt. 2

