

STL7233L

Famiglia: Lavastoviglie
Larghezza commerciale: 60 cm
Altezza commerciale: 82 cm
Installazione: Scomparsa totale
N° cesti: 3, con terzo cesto FlexiDuo
Motore: Monofase
Codice EAN: 8017709232429



Programmi / Funzioni

Numero di programmi: 5+5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C
Ammollo, Rapido 27', Cristalli, ECO, Auto 45-65, Ultraclean, ECO Veloce, Delicato e Veloce, Normale Veloce, Forte e Veloce

Opzioni

Opzione Enersave,
Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore
Opzione 1/2 carico FlexiZone, Opzione pastiglie FlexiTabs, Opzione Quick Time

Cestelli

Colore cestelli: Grigio
Colore componentistica cestelli: Grigio
Maniglia: In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore
Cestello superiore: Con inserti fissi
Regolazione in altezza del cestello superiore: Su tre livelli
Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore: 23,5 cm
Cestello inferiore: Con doppio inserto abbattibile

Cestello inferiore con inserti rompi-goccia
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30 cm
Colore Componenti Interni: Inserti rompiggocia Blu, Maniglie Blu, Placca regolazione su tre livelli secondo cesto Blu, Flexiduo Blu, Planetarium Blu

Caratteristiche Tecniche

Comandi: Elettronici
Tipo display: Display LED (3 digit)
Display:
Programmazione partenza differita
Indicazione durata programma
Indicazione tempo residuo
Grafica programmi: Simboli
Indicatore esaurimento sale: Spia
Indicatore brillantante: Spia
Indicatore di fine ciclo: Luce a pavimento, ActiveLight
Sistema di lavaggio: Planetarium
Terzo irroratore superiore: Singolo
Decalcificatore: A regolazione elettronica
Sensore di torbidità Aquatest
Sistema protezione antiallagamento: Acquastop totale
Alimentazione acqua: Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Massima durezza dell'acqua: 100°fH;58°dH

Sistema di asciugatura: A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo
Protezione vapore: In plastica
Materiale vasca: Acciaio inox
Filtro: Acciaio inox
Elemento riscaldante nascosto
Cerniere: Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT
Peso minimo e massimo pannello frontale: 2 - 11 kg
Piedini regolabili: 7 cm, da 820 a 890 mm
Livello di insonorizzazione: Top
Guarnizioni supplementari con placca superiore inox
Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm): 1146
Piedino posteriore regolabile da davanti
Copertura superiore: In plastica

Prestazioni / Etichetta Energetica

Numero coperti: 13

Classe di efficienza energetica: A+++

Rumorosità: 42 dB(A) re 1pW

Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo): 0,81 kWh

Consumo di acqua ciclo (l/ciclo): 9 l

Consumo annuo di energia: 230 kWh/a

Consumo annuo di acqua: 2520 l

Programma di riferimento: ECO

Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min): 190 min

Consumo di energia - stand by off mode: 0,02 W

Consumo di energia - stand by on mode: 0,8 W

Durata in modalità stand-by on (min): 5 min

Collegamento Elettrico

Spina: (F;E) Schuko

Potenza installata: 1800 W

Corrente: 10 A

Tensione: 220-240 V

Tipo di connessione: Monofase

Frequenza: 50 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione: 140 cm

Accessori non inclusi



KIT6CXF

pannello in acciaio inox anti-impronta estetica classica con maniglia diametro 14 mm. da poter applicare sulle lavastoviglie a scomparsa totale con cerniera Flexifit. Non è possibile installarlo sui modelli con frontalino inox



KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITPL60B

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPL60N

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPL60X

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

