

STL7233L

Familie: Vaatwasser

Commerciële breedte: 60 cm

Nishoogte: 82 cm

Installatie: Volledig geïntegreerd

Besteklade: 3, with FlexiDuo third basket

SmegConnect: Nee

Motor: Eenfasig

EAN-code: 8017709232429



Programma's / functies

Aantal programma's: 5 standaard + 4 Quick Time programma's

Wastemperatuur: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C

Weken: Ja

Rapid 27': Ja

Glazen: Ja

Eco: Ja

Auto sensor 45-65: Ja

Normaal: Nee

Silent (-2 dB): Nee

Ultraclean: Ja

Dagelijks ½ lading: Nee

Delicate vaat: Nee

Glazen pro: Nee

Dagelijks: Nee

Zeer snel: Nee

ECO Quick: Ja

Delicate vaat, snel: Ja

Dagelijks snel: Nee

Normaal snel: Ja

Auto 40-50: Nee

Auto 40-60: Nee

Auto 60: Nee

Auto 60-70: Nee

Sterk en snel: Ja

Super: Nee

Universeel: Nee

Intensief 65°: Nee

Intensief 70°: Nee

Intensief 65°, halve lading: Nee

Bordenwarmfunctie: Nee

Australische norm: Nee

Spoelen: Nee

Licht en snel: Nee

Normaal ECO: Nee

Supersnel: Nee

Kort: Nee

Sterk: Nee

Speciaal BIO : Nee

Opties



EnerSave optie: Ja
Extra Dry optie: Nee
Delay timer optie: Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen
FlexiZone ½ (halve beladingsmogelijkheid): Ja
FlexiTabs optie: Ja
Professional optie: Nee
Quick Time option: Ja
Hyclean optie (Intensief 70°C): Nee
Connectivity: Nee

Korven

Kleur korven: Grijs
Kleur korfcomponenten: Grijs
Handgreep: In plastic with stainless steel insert on upper and lower basket
Bovenkorf: Met vaste rekken
In hoogte verstelbare bovenkorf: 3 niveaus
Upper basket with EasyGlide System: Ja
Sliding Guides Extra Glide: Nee
Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf kan worden geladen: 23,5 cm

Onderkorf: Met dubbel neerklapbaar rek
Onderkorf met anti-drup inserts: Ja
Maximum afmetingen bord dat in onderste korf kan worden geladen: 30 cm
Colour Inner Components: Blue anti drop inserts, Blue handles, Blue pastic plate for regulation second basket on three levels, Blue Flexiduo, Blue Planetarium

Technische specificaties

Watersave systeem: Nee
Bediening: Elektronisch
Type display: 3 cijfers
Display:
Instelling Delay timer
Programmaduur indicatie
Resttijd indicatie
Grafische weergave programma's: Symbolen
Aan/uit indicator: Nee
Zout indicator: Indicator (lampje)
Glansspoelmiddel indicator: Indicator (lampje)
Progress indicator: Nee
Indicator einde cyclus: ActiveLight
Wassysteem: Planetarium
Derde sproeiarm: Enkel
Waterontkalker: Elektronisch instelbaar
Aquatest sensor: Ja
Overstroombeveiliging: Total Acquastop
Watertoevoer: Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%
Maximale waterhardheid: 100°FH;58°dH
Droogstelsysteem: Natuurlijke condensatie, met EnerSave systeem; automatische opening deur aan het einde van de cyclus
Stoombeveiliging: Van kunststof
Binnenverlichting: Nee
Materiaal kuip: Roestvrijstaal
Filter: Roestvrijstaal
Verborgen verwarmingsselement: Ja
Scharnieren: Self balancing, Sliding, FLEXIFIT
Min. and max. frontal panel weight: 2 - 11 kg

Installeerbaar in kolom: Nee
Regelbare voetjes: 7 cm, van 820 tot 890 mm
Verstelbare deur: Nee
Geluidsisolatie niveau: Top
Extra garnituur: Ja
Bedeckking achter: Nee
Diepte vaatwasser met open deur (mm): 1146
Voetjes achterzijde vanaf de voorkant regelbaar: Ja
Bovenbedekking: Van kunststof

Prestaties / energielabel

Aantal couverts: 13

Energieklasse: A+++

Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1pW

Energieverbruik per cyclus (kWh/cyclus): 0,81 kWh

Waterverbruik cyclus (l/cyclus): 9 l

Jaarlijks energieverbruik: 230

Jaarlijks waterverbruik: 2520 l

Referentieprogramma: ECO

Totale cyclusduur normatief programma (min): 190 min

Energieverbruik - Stand-by 'uit' stand: 0,02 W

Energieverbruik - Stand-by 'sluimer' stand: 0,8 W

Duur stand-by 'sluimer' stand (min): 5 min

Elektrische aansluiting

Stekker: (F;E) Schuko

Aansluitwaarde: 1800 W

Stroom: 10 A

Spanning: 220-240 V

Type of connection: Single-phase

Frequentie: 50 Hz

Lengte voedingskabel: 140 cm

Accessories not included



KIT6CXF

Classic aesthetics stainless steel panel with 14 mm. handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers with Flexifit hinges. It is not possible to install it on the models with stainless steel panel



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: length mt. 2

