



TR103BL

Categoria cucina: 100x60 cm

N° di cavità soggette energy label: 2

Fonte di calore: Elettrico

Tipo pianale: Gas

Tipo forno principale: Termoventilato

Tipo forno secondario: Ventilato

Sistema pulizia forno principale: Vapor Clean

Codice EAN: 8017709237332

Classe efficienza energetica: A

Classe di efficienza energetica, seconda cavità: B



Programmi / Funzioni

N° funzioni di cottura: 8

Funzioni cottura tradizionali

Funzioni pulizia

Estetica

Colore: Nero

Decorazione / Colore Speciale: --NA--

Estetica: Victoria

Serie: --NA--

Collaborazioni: --NA--

Design: Victoria

Porta: Con cornice

Alzatina

Tipo griglie: Ghisa

Colore pianale: Inox

Finitura pannello comandi: lamiera colorata

Manopole: Smeg Victoria

Colore manopole: Acciaio

Display: elettronico 5 tasti

Colore tasti: Nero

N° manopole: 10

Colore serigrafia: Argento

Maniglia: Smeg Victoria

Colore maniglia: Inox spazzolato

Tipo vetro: Nero

Zoccolo: Antracite

Logo: applicato anni '50

Posizione logo: Alzatina+ Frontalino

Altri colori disponibili: Panna

Caratteristiche tecniche pianale

Numero totale di zone di cottura: 6

Tipo di gas: G20 Gas naturale

Valvolatura di sicurezza

Anteriore sinistra - Gas - Ultrarapido (dual) - 4.20kW

Posteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.00kW

Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.00kW

Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.80kW

Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.80kW

Posteriore destra - Gas - Rapido - 2.90kW

Caratteristiche tecniche forno principale



N° di luci: 1

N° di ventole: 1

Volume netto della cavità: 61 l

Volume lordo della prima cavità: 70 l

Materiale della cavità: Smalto Ever Clean

N° di ripiani: 4

Tipo ripiani: Telai

Tipo di luci: Alogene

Potenza luce: 40 W

Opzioni di programmazione tempo cottura: Inizio e fine

Apertura porta: A bandiera

Apertura porta a bandiera

Porta smontabile

Porta interna tuttovetro

N°vetri porta forno: 3

N° vetri porta termoriflettenti: 1

Termostato di sicurezza

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Dimensioni utili interno cavità (hxlxp): 316x444x425 mm

Regolazione della temperatura: Elettromeccanica

Resistenza suola - Potenza: 1200 W

Resistenza cielo - Potenza: 1000 W

Resistenza grill - Potenza: 1700 W

Resistenza grill largo - Potenza: 2700 W

Resistenza circolare - Potenza: 2000 W

Tipo grill: Elettrico

Grill basculante

Opzioni forno principale

Programmatore Tempo
Allarme acustico di fine cottura
Temperatura minima: 50 °C
Temperatura massima: 260 °C

Caratteristiche tecniche forno secondario

Volume netto, seconda cavità: 84 l
Volume lordo della seconda cavità: 94 l
Materiale della cavità: Smalto Ever Clean
N° di ripiani: 9
Tipo ripiani: Telai
N° di luci: 1
Tipo di luci: Alogene
Potenza luce: 40 W
Apertura porta: A bandiera
Apertura porta a bandiera
Porta smontabile
Porta interna tuttovetro

Vetro interno removibile
N°vetri porta forno: 2
N° vetri porta termoriflettenti: 1
Termostato di sicurezza
Sistema di raffreddamento: Tangenziale
Dimensioni utili interno cavità (hxlxp): 605x375x375 mm
Regolazione della temperatura: Elettromeccanica
Resistenza circolare - Potenza: 2500 W

Opzioni forno secondario

Temperatura minima: 50 °C
Temperatura massima: 245 °C

Caratteristiche tecniche terzo forno

Volume netto della terza cavità: 36 l
Volume lordo della terza cavità: 41 l
Materiale della cavità: Smalto Ever Clean
N° di ripiani: 2
Tipo ripiani: Telai
N° di luci: 1
Tipo di luci: Alogene
Potenza luce: 40 W
Apertura porta: A ribalta
Porta smontabile
Porta interna tuttovetro
Vetro interno removibile

N°vetri porta forno: 3
N° vetri porta termoriflettenti: 1
Termostato di sicurezza
Sistema di raffreddamento: Tangenziale
Dimensioni utili interno cavità (hxlxp): 169x440x443 mm
Regolazione della temperatura: Elettromeccanica
Resistenza grill largo - Potenza: 2700 W
Tipo grill: Elettrico

Opzioni terzo forno

Temperatura minima: 50 °C
Temperatura massima: 260 °C

Dotazione accessori forno principale e pianale

Griglia in ghisa per Wok: 1
Griglia in ghisa per moka: 1
Griglia forno con stop lusso: 2
Griglia inserto bacinella: 1
Bacinella profonda 40mm: 1

Guide Telescopiche ad Estrazione Parziale: 1

Dotazione accessori forno secondario

Griglia forno con stop: 4
Scaldapiatti: 1

Dotazione accessori terzo forno

Griglia forno con stop e fermi: 1

Bacinella profonda 40mm: 1

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico: 8900 W

Corrente: 39 A

Tensione: 220-240 V

Tensione 2 (V): 380-415 V

Frequenza: 50/60 Hz

Morsettiera: 5 poli

