

Produktblad vedrørende KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 392/2012 af 1 mars 2012

Leverandørens navn eller varemærke	SMEG
Produktkod	DHT83LIN
Nominel kapacitet i kg bomuldsvask for standard bomuldsprogram ved hel fyldning	8
Type	kondensation
Energieffektivitetsklasse	A+++
Energiforbrug "X" kWh pr. år, baseret på 160 normale tørrecykler for bomuldsprogrammer med hel og halv fyldning, og forbruget ved de energibesparende tilstande. Det faktiske energiforbrug per cyklus afhænger af, hvorledes apparatet benyttes.	176 kWh
Strømforgbrug for standard bomuldsprogram ved hel fyldning	1.42 kWh
Energiforgbrug for standard bomuldsprogram ved delvis fyldning	0.81 kWh
Strømforgbrug i slukket tilstand for standard bomuldsprogram ved hel fyldning	0.5 W
Strømforgbrug i efterladt, tændt tilstand for standard bomuldsprogram ved hel fyldning;	1.0 W
Varighed af efterladt tændt-tilstand	30 min
Vægtet programtid for standardprogram til bomuld' ved hel fyldning	174 min
Vægtet programtid for standardprogram til bomuld' ved delvis fyldning	108 min
Vægtet programtid for standardprogram til bomuld ved hel og delvis fyldning	136 min
Kondenserings-effektivitet klasse "X" på en skala fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv)	A
Gennemsnitlig kondensationseffektivitet ved standardmæssigt bomuldsprogram ved hel fyldning	91 %
Gennemsnitlig kondensationseffektivitet ved standardmæssigt bomuldsprogram ved delvis fyldning	91 %
Vægtet kondensationseffektivitet ved standardmæssigt bomuldsprogram ved fuld og delvis fyldning	91 %
Lydeffektniveauet (vægtet gennemsnitsværdi - L WA) udtrykt i dB og afrundet til nærmeste hele tal for standard bomuldsprogram ved hel fyldning	65 dB(A) re 1pW
Installation	Fritstående

19. april 2024