

Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	HOBD682D
Typ płyty	Elektryczne
Liczba obszarów grzejnych	4
Pozycja strefy 1	Przedni lewy
Pozycja strefy 2	Tylny lewy
Pozycja strefy 3	Tylny prawy
Pozycja strefy 4	Przedni prawy
Technologia grzania strefa 1	Indukcja - Multizone
Technologia grzania strefa 2	Indukcja - Multizone
Technologia grzania strefa 4	Indukcja - Multizone
Technologia grzania strefa 3	Indukcja - Multizone
Wymiary 1° strefy	22.0x18.5 cm
Wymiary 2° strefy	22.0x18.5 cm
Wymiary 3° strefy	22.0x18.5 cm
Wymiary 4° strefy	22.0x18.5 cm
Zużycie energii strefa 1	170 Wh/Kg
Zużycie energii strefa 2	170 Wh/Kg
Zużycie energii strefa 3	170 Wh/Kg
Zużycie energii strefa 4	170 Wh/Kg
Zużycie energii przez płytę grzejną	170 Wh/Kg

26 kwietnia 2024

Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	HOBD682D
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	31.5
Klasa efektywności energetycznej	A++
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	37.60
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	0.0
Klasa sprawności oświetlenia	NA
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})	85.1 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q _{min})	145 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	500 m³/h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q _{boost})	710 m³/h
Poziom hałasu przy min wydajności	42
Poziom hałasu przy max wydajności	66
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	78
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (P _o)	0.49 W
Współczynnik upływu czasu (f)	0.6
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI - piekarnik główny	33.3
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	414 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	471 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	144 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (W _I)	0
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E _{middle})	0
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})	66

26 kwietnia 2024