

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KCV60BE2
Årlig effektförbrukning (AEC _{hood})	41
Energieffektivitetsklass (EEC)	A+
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	34.8
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	68
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	45.1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	F
Luftflöde, min.hastighet (Q _{min})	310 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Q _{max})	580 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Q _{boost})	690 m³/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPE _{min})	52 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPE _{max})	62 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPE _{boost})	65 dB(A)
Effektförbrukning i fränläge (P _o)	0.49 W
Tidsökningsfaktor (F)	0.7
Energieffektivitetsindex	40.5
Mest effektiva luftflöde (Q _{bep})	410 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (P _{bep})	470 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (W _{bep})	154 W
Ljusets anslutningseffekt (W _I)	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle})	150
Ljudtryck vid högsta läge (L _{wa})	62 dB(A)

den 19 april 2024