

Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KD150XE
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	55
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	33.7
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	62
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})	84.7 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q _{min})	197 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	508 m³/h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q _{boost})	804 m³/h
Poziom hałasu przy min wydajności	41
Poziom hałasu przy max wydajności	60
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	70
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (P _s)	1.00 W
Współczynnik upływu czasu (f)	1.00
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	482 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	448 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	178 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (W _I)	4 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E _{middle})	273
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})	60

26 kwietnia 2024