Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KD90HXE
Roczne zużycie energii (AEChood)	40.3
Klasa efektywności energetycznej	A+
Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood)	36.2
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (LEhood)	78.2
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFEhood)	78.5 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	288 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza(Qmax)	630 m³/h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	781 m³/h
Poziom hałasu przy min wydajności	48
Poziom hałasu przy max wydajności	67
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	72
Współczynnik upływu czasu (f)	1.00
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	413 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	476 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	151 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	2 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (Emiddle)	172
Poziom mocy akustycznej (Lwa)	67

28 marca 2024

Smeg S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE), Italy
Tel. 0039 05228211
smeg@smeg.it