

Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KDD90VXE
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	102
Klasa efektywności energetycznej	C
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	18.96
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	C
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	28.6
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})	70.0 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q _{min})	220 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	530 m³/h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q _{boost})	710 m³/h
Poziom hałasu przy min wydajności	46
Poziom hałasu przy max wydajności	65
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	70
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (P _o)	3.00 W
Współczynnik upływu czasu (f)	1.00
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	400 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	343 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	201 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (W _I)	7 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E _{middle})	200
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})	65

20 kwietnia 2024