

**Produktblad vedrørende KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 65/2014 af 1. oktober 2013 og KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 66/2014 af 14 januar 2014**

---

|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Leverandørens navn eller varemærke                                       | SMEG     |
| Produktkod                                                               | KFAB75CR |
| Årligt effektivitet forbrug (AEC <sub>hood</sub> )                       | 36       |
| Energieffektivitetsklasse                                                | A+       |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDE <sub>hood</sub> )                          | 36.6     |
| Fluid Dynamic Efficiency-klasse                                          | A        |
| Belysningens effektivitet (LE <sub>hood</sub> )                          | 68.2     |
| Belysningens effektivitetsklasse                                         | A        |
| Fedtfiltreringseffektivitet                                              | 61.1     |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse                                       | E        |
| Luftstrøm ved minimumshastighed                                          | 333      |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed                                         | 649      |
| Luftstrøm ved boost-hastighed                                            | 797      |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed     | 50       |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed    | 67       |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed       | 72       |
| Strømforbrug i standbytilstand                                           | 0.7      |
| Tid, stigningsfaktor                                                     | 0.49     |
| Energieffektivitetsindeks for første hulrum                              | 39.7     |
| Målt luftmængde ved bedste driftspunkt                                   | 421      |
| Målt lufttryk ved bedste driftspunkt                                     | 422      |
| Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt                        | 135      |
| Normal effekt på lys-system                                              | 2        |
| Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E <sub>middle</sub> ) | 150      |
| Lydeffektniveau ved højeste indstilling                                  | 67       |

20. april 2024