

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KI120XE
Årlig effektförbrukning (AEChood)	63.6
Energieffektivitetsklass (EEC)	B
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	28.7
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	70.9
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	79.8 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	316 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	529 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	783 m³/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	48 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	62 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	70 dB(A)
Effektförbrukning i fränläge (Po)	0.71 W
Tidsökningsfaktor (F)	1.00
Energieffektivitetsindex	58.7
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	394 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	449 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	171 W
Ljusets anslutningseffekt (WI)	4 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	312
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	62 dB(A)

den 27 april 2024