

EU- Produktdatenblatt nach DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2013 und DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014

Name oder Marke des Herstellers	SMEG
Produktkennzeichnung	KSDD90VN-2
Jährlicher Energieverbrauch (AEC)	53 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	30.5
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	40.2 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	38.9 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	G
Luftdurchsatz bei niedrigster Stufe	230 m ³ /h
Luftstrom auf Maximalstufe	500 m ³ /h
Luftstrom auf Intensivstufe	730 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	42 dB (A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	59 dB (A)
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe	66 dB (A)
Zeitverlängerungsfaktor (f)	1.00
Energieeffizienzindex (EEI)	53.1
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	349 m ³ /h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	464 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	147 W
Beleuchtungs-Leistung (W)	6 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	253
Geräuschpegel bei höchster Einstellung (Lwa)	59 dB (A)

Freitag, 29. März 2024
