Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KSEG90XE-2
Roczne zużycie energii (AEChood)	56.1
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood)	29.5
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (LEhood)	95
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFEhood)	55.1 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	E
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	290 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza(Qmax)	630 m³/h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	800 m³/h
Poziom hałasu przy min wydajności	50
Poziom hałasu przy max wydajności	68
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	71
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (Po)	0.49 W
Współczynnik upływu czasu (f)	0.9
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	372 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	474 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	166 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	2 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (Emiddle)	210
Poziom mocy akustycznej (Lwa)	68

29 marca 2024

Smeg S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE), Italy
Tel. 0039 05228211
smeg@smeg.it