

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Leverantörens namn eller varumärke                                                     | SMEG      |
| Produktkod                                                                             | KTS75NCE2 |
| Årlig effektförbrukning (AEChood)                                                      | 49.8      |
| Energieffektivitetsklass (EEC)                                                         | A         |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE)                                                      | 30.4      |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)                                               | A         |
| Ljuseffektivitet (LE)                                                                  | 103.2     |
| Ljuseffektivitetsklass (LEC)                                                           | A         |
| Fettfiltreringseffektivitet (GFE)                                                      | 62.6 %    |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)                                               | E         |
| Luftflöde, min.hastighet (Qmin)                                                        | 278 m³/h  |
| Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)                                                      | 549 m³/h  |
| Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)                                                    | 714 m³/h  |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)  | 56 dB(A)  |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)   | 65 dB(A)  |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) | 72 dB(A)  |
| Effektförbrukning i viloläge (Ps)                                                      | 0.49 W    |
| Tidsökningsfaktor (F)                                                                  | 0.9       |
| Energieffektivitetsindex                                                               | 51.6      |
| Mest effektiva luftflöde (Qbep)                                                        | 364 m³/h  |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)                               | 437 Pa    |
| Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)                              | 146 W     |
| Ljusets anslutningseffekt (WI)                                                         | 2 W       |
| Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)                         | 227       |
| Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)                                                        | 65 dB(A)  |

den 24 april 2024