

Produktblad vedrørende KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 1061/2010 af 28 september 2010

Leverandørens navn eller varemærke	SMEG
Produktkod	LBB14PB-2
Nominel kapacitet i kg bomuld ved 60 °C bomuld ved hel fyldning eller 40 °C bomuld ved hel fyldning, afh. hvilken der er mindst	7 kg
Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbrug "X" kWh pr. år, baseret på 220 normale vaskecyklusser for bomuldsprogrammer ved 60 °C og 40 °C med hel og halv fyldning, og forbruget af de energibesparende tilstande. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes enheden benyttes	193 kWh
Energiforbrug - 60 °C bomuldsprogram ved delvis fyldning	0.82 kWh
Energiforbrug - 40 °C bomuldsprogram ved delvis fyldning	0.64 kWh
Vægtet strømforbrug i slukket tilstand	0.2 W
Centrifugetørt effektivitetsklasse "X" på en skala fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv)	B
Maksimal centrifugeringshastighed for 60 °C bomuld ved hel fyldning eller for 40 °C bomuld ved halv fyldning, afh. af hvilken der er mindst, og restfugtighed opnået ved 60 °C bomuld ved hel fyldning	1400 rpm
Standard vaskeprogrammer, som oplysningerne på etiketten og databladet vedrører. Disse programmer er velegnede til at rense normalt snavset bomuldstøj, og de er de mest effektive programmer med hensyn til det kombinerede energi- og vandforbrug	Bomuld 60° og bomuld 40°
Programtid for '60 °C standardprogram til bomuld' ved fuld belastning	150 min
Programtid for '60 °C standardprogram til bomuld' ved delvis belastning	150 min
Programtid for '40 °C standardprogram til bomuldsprogram'	150 min
Emission af luftbåren støj udtrykt i dB (A) ved 1 pW under vaskeprocessens fase ved standard 60 °C bomuldsprogram ved hel fyldning	59 dB(A) re 1pW
Emission af luftbåren støj udtrykt i dB (A) ved 1 pW under centrifugeringsprocessens fase til 60 °C bomuld ved hel fyldning	78 dB(A) re 1pW

27. april 2024